



Основные характеристики

Диапазон	Kaedra
Тип устройства или его аксессуаров	Защитный корпус
Тип шкафа	Шкаф для модульных устройств
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 держатель клеммного блока 2 клеммных блока 32-конт. 3 комплекта маркировки 3 кабельные стяжки

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Общее количество модулей по 18 мм	36
Количество горизонтальных рядов	3
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Оборудование в комплекте	3 комплект для маркировки 3 монтажная планка 1 опора блока клемм 2 блок клемм, 32 отверстия
Тип передней крышки	Реверсируемый Прозрачный
[In] номинальный ток	125 A
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	17
Количество клеммных блоков	2 с 32 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	32 x 10 mm ² 32 x 16 mm ²
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	340 мм
Высота	610 мм
Глубина	160 мм

Цвет	Дверь : прозрачный зеленый Шкаф : светло-серый (RAL 7035)
------	--

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Характеристики окружающей среды	Стойкий к УФ класс 3 в соответствии с ISO 4582 2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2 2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---