

Технические характеристики продукта

Характеристики

PKZ085

Корпус настенного монтажа - 16 А - 3 или 4 Р - 65 x 85 мм - IP67



Основные характеристики

Диапазон	PratiKa
Тип устройства или его аксессуаров	Задняя коробка
Краткое название устройства	Розетка PratiKa
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	3P или 4P

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	16 А
Материал вилки, розетки	Корпус : самозатухающий конструкционный полимер
Материал контактов	Винт : нержавеющая сталь
Тип монтажа	Открытый
Исполнение выключателя	Монтаж на панели
Масса продукта	0,26 кг
Размеры основания	65 x 85 mm
Высота	85 мм
Ширина	65 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Степень защиты IP	IP67 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Относительная влажность	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Рабочая температура окружающей среды	35 °C (86400 с) -25...40 °C

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
