

## Кабельный ввод - G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - 1411192

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 19 мм ... 27 мм, экранировка: есть, резьба соединительной части: M40 x 1,5, цвет: серебристый, с уплотнительным кольцом



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 5 stk                                                                                                   |
| Минимальный объем заказа | 5 stk                                                                                                   |
| GTIN                     | <br>4 046356 923231 |
| GTIN                     | 4046356923231                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 172,040 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Размеры

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Длина                                      | 41 мм               |
| Раствор ключа - накидная гайка             | 43 мм               |
| Раствор ключа патрубков                    | 43 мм               |
| Шестигранный, диаметр описанной окружности | 46 мм               |
| Длина, резьба                              | 8 мм                |
| Диаметр проходного отверстия               | 40,1 мм ... 40,3 мм |
| Наружный диаметр кабеля                    | 19 мм ... 27 мм     |

#### Условия окружающей среды

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Класс защиты (IP)                               | IP68 (5 бар, 30 минут)          |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C (статическая) |

#### Общие сведения

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Количество проводов            | 1                      |
| Материал резьбового соединения | латунь, никелированный |

## Кабельный ввод - G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - 1411192

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал, вставка                                          | Полиамид 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Материал кабельного сальника                               | CR / NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Материал уплотнения                                        | Пербунан (Уплотнительное кольцо)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Экранирован.                                               | есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип резьбы, сторона подключения                            | M40 x 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            | M40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Момент затяжки                                             | 13,5 Нм (Патрубки: EN 62444)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            | 13,5 Нм (Патрубки: EN 62444)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Цвет                                                       | серебристый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Категория по ударному воздействию                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Исполнение приспособления для снятия растягивающего усилия | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Указания по монтажу                                        | <p>Метод 1<br/>Надрежьте внешнюю оболочку, но не снимайте ее. Проденьте проводник через резьбовое отверстие, затем удалите внешнюю оболочку. Теперь потяните кабель назад так, чтобы образовалась связь между экраном кабеля и контактной пружиной.</p> <p>Метод 2<br/>Сдвиньте экранирующую оплетку примерно на 15-20 мм от конца кабеля. Вставьте кабель в резьбовой сальник так, чтобы образовалась связь между экраном кабеля и контактной пружиной.</p> |
| Производитель                                              | Jacob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Обозначение изготовителя                                   | 50.640 M/EMVD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Стандарты и предписания

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Без галогенов                  | нет |
| Подключение согласно стандарту | CUL |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Listed / UL Recognized / cUL Recognized / cUL Listed / cULus Recognized / cULus Listed

#### Сертификация для взрывоопасных зон

## Кабельный ввод - G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - 1411192

### Сертификаты

#### Подробности сертификации

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> QCRV.E140310

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> QCRV2.E140310

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> QCRV8.E140310

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> QCRV7.E140310

cULus Recognized



cULus Listed

