

## Сальниковый корпус - VC-K-T2-R-M25 - 1855107

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус из пластика, с метрическим кабельным отводом, крепежные винты с накатанной головкой, конструктивная форма: VC2, кабельный разъем: M25

### Преимущества для Вас

- ✓ Предлагаются уплотнения с двумя кабельными вводами
- ✓ Наклонный кабельный отвод для прямого или бокового ввода кабеля

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 5 stk                                                                                                   |
| Минимальный объем заказа | 5 stk                                                                                                   |
| GTIN                     | <br>4 017918 970864 |
| GTIN                     | 4017918970864                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 54,220 GRM                                                                                              |

### Технические данные

#### Размеры

|        |       |
|--------|-------|
| Высота | 65 мм |
|--------|-------|

#### Окружающие условия

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Степень защиты                                  | IP65             |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |

#### Общие сведения

|                                       |                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание                              | При монтаже оптоволоконных кабелей необходимо учитывать минимальный радиус изгиба, указываемый изготовителем |
| Конструкция                           | VC2                                                                                                          |
| Степень защиты                        | IP65                                                                                                         |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                                                                                                           |
| Тип фиксатора                         | Винтовой фиксатор, накатанная головка                                                                        |
| Крепежные винты                       | M4                                                                                                           |

## Сальниковый корпус - VC-K-T2-R-M25 - 1855107

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Момент затяжки крепежных винтов                 | 1,5 Нм ±0,3 Нм   |
| Тип резьбового соединения                       | M25              |
| Кабельный отвод                                 | наклонный        |
| Материал корпуса                                | Полиамид         |
| Материал, уплотнение                            | EPDM             |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |

#### Стандарты и предписания

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЕАС |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|