

## Маркеры для устройств - LS-EMLP (13X9) WH CUS - 0831965

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Маркеры для устройств, Лист, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 13 x 9 мм



### Преимущества для Вас

- ✓ Наклеиваемая маркировка оборудования

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 930840 |
| GTIN                   | 4046356930840                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 40,000 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|            |       |
|------------|-------|
| Длина (b)  | 9 мм  |
| Ширина (a) | 13 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 85 °C                                                                              |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 20 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке. |

#### Общие сведения

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Цвет                          | белый                            |
| Составная часть               | не содержит силикона и галогенов |
| Материал                      | TRANSPLY-ABS                     |
| Устойчивость к истиранию      | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)      |
| Количество отдельных табличек | 221                              |
| Клей                          | Акрилат                          |

## Маркеры для устройств - LS-EMLP (13X9) WH CUS - 0831965

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                                                                   |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Печатные свойства                                                                                 | Непосредственное нанесение маркировки лазером |
| Устройство                                                                                        | 0831831 TOPMARK LASER                         |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам                                       | VW PV 3.10.7:2005-02                          |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                           |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                                                      | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06            |
| Продолжительность испытания (часы)                                                                | 96 ч                                          |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                                                      | Испытание проведено                           |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана                                                | DIN EN 60068-2-11:2000-02                     |
| Продолжительность испытания                                                                       | 96 ч                                          |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана                                                   | Испытание проведено                           |
| Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO <sub>2</sub> | DIN 50018:2013-05                             |
| Климатические классы                                                                              | АНТ 1,0 S                                     |
| Циклы                                                                                             | 2                                             |
| Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги                                             | Испытание проведено                           |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию                                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07           |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                           |
| Толщина пленки                                                                                    | 800 мкм                                       |
| Толщина клеевого слоя                                                                             | 50 мкм                                        |
| Тип монтажа, маркировка                                                                           | склеивание                                    |

#### Стандарты и предписания

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------------|-----------------------------|