

Розетка - EM-DUO 120/20/GFI/AUX - 5603049

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Двойная розетка с двумя гнездами на 120 В перем. тока/20 А, оснащенными защитными выключателями тока утечки (УЗО/ВКЗЗ) для установки на монтажную рейку (35 мм) согласно EN 60715. Защитные выключатели тока утечки обеспечивают защиту от электрических ударов при коротких замыканиях на землю. В целях повышенной безопасности на верхней стороне находится заземляющий штифт, позволяющий избежать короткое замыкания между токоведущими и обесточенными пластинками. Дополнительные клеммы обеспечивают возможность подключения дополнительных устройств с защитой на розетке.

Цвет корпуса: слоновая кость. Вариант для страны: США. Тип подключения: винтовой зажим.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 349031
GTIN	4046356349031
Вес/шт. (без упаковки)	330,900 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	92 мм
Высота	143 мм
Глубина	49 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-35 °C ... 60 °C
---	------------------

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	125 В AC
Номинальный ток I_N	20 А
Может применяться в странах со следующими кодами	USA
	Canada
	Mexico
	Bahamas
	Bermuda
	Columbia
	Costa Rica
	Ecuador

Розетка - EM-DUO 120/20/GFI/AUX - 5603049

Технические данные

Общие сведения

	El Salvador
	Panama
	Puerto Rico
	Taiwan
	Venezuela
	Virgin Islands
Цвет	слон. кость
Изоляционный материал	Polycarbonate & ABS blend
Стандарты / нормативные документы	UL 508
	UL 943
	CSA 22.2
Время отклика	25 мс (6 мА)

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника макс.	6 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	4 мм ²
Сечение провода AWG макс.	10
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	UL 508
	UL 943
	CSA 22.2

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты


UL Listed / cUL Listed / cULus Listed


Сертификация для взрывоопасных зон

Розетка - EM-DUO 120/20/GFI/AUX - 5603049

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		20 А	
мм ² /AWG/kcmil		30-10	

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		20 А	
мм ² /AWG/kcmil		30-10	

cULus Listed			
--------------	---	--	--