



Основные характеристики

Продуктовая серия	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Компьютерная розетка
Комплектация изделия	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Тип информационной розетки	RJ45 8 контакт(ы) Кат.5 <= 100 MHz
Тип упаковки	Крашенная крышка
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Количество розеток	1
Разводка проводов	Неэкранированная витая пара
Тип экрана кабеля	UTP
Совместимость изделий	Infraplus Actassi S-One
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Алюминий
Присоединения	IDC
Количество винтовых зажимов	1
Материал	PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	41.7 мм
Глубина монтажа	25.7 мм
Масса продукта	0.037 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Стандарты	EN 50173-1 ISO/IEC 11801 МЭК 60603-7 TIA/EIA-568 TIA/EIA-568-A-5 МЭК 60603-7-3
Степень защиты IP	IP21
Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---