

Принадлежности - IC-DFR 15 - 1852150

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)




Монтажная рама, полюсов: 15, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, Данные монтажные рамы применяются только вместе с IC 2,5/...-STGF-5,08

Преимущества для Вас

- ✓ Проходные монтажные рамы для инвертированных штекерных частей разъемов COMBICON IC 2,5/-STGF-5,08
- ✓ Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
- ✓ Крепежные фланцы снижают механическую нагрузку на точки пайки
- ✓ Используются с компонентами серии MSTB 2,5



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 109035
GTIN	4017918109035
Вес/шт. (без упаковки)	3,540 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	19 мм
Высота	16,75 мм
Ширина	99,87 мм
Размер шага	5,08 мм
Размер a	78,02 мм

Общие сведения

Серия изделий	IC-DFR
Группа изоляционного материала	I
Номинальное сечение	2,5 мм²

Принадлежности - IC-DFR 15 - 1852150

Технические данные

Общие сведения

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Полюсов	15

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------