



Основные характеристики

Серия продукта	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Поворотный диммер
Комплектация изделия	Механизм
Дополнительная информация о диммере	2-проводн. соединение
Тип нагрузки	40...400 ВА - низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором 40...400 Вт для галогенная лампа 230 В пер. тока 40...400 Вт для лампы накаливания
Цвет лицевой панели	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый
Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45
Применение диммера	Индуктивн. нагрузка Активная нагрузка
Управление диммером	270° положение поворотного переключателя ВКЛ/ОТКЛ. нажатием
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Тип предохранителя	5 x 20 мм - 4 Ah - 230 В переменный ток
Типы реализуемых защит	Защита предохранителем
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Присоединения	4x винтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 2 x 2,5 mm ² для гибкий кабель(и) 2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Подсоединенные принадлежности	Выключатель на 2 направления
Тип покрытия	Антибактериальный для центре пластины
Тип покрытия	Атласный
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	34 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60529 EN 62262 IEC 60669-2-1
Рабочая температура окружающей среды	0...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1209 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---