

Сальниковый корпус для переходных соединителей - UC-0000000FNDU - 1606046

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус для переходных соединителей, прямой, Винтовой зажим, M23, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 6,5 мм ... 14,5 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
GTIN	 4 046356 256940
GTIN	4046356256940
Вес/шт. (без упаковки)	106,260 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Указание	Указания по заказу: Заказать отдельно контактные блоки
Тип фиксатора	Винтовой зажим
Способ подсоединения контакта	Обжим
Тип контакта	Розетка
Отверстие для ввода кабеля	6,5 мм ... 14,5 мм
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg	Pg16

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-20 °C ... 125 °C
Степень защиты	IP67

Материал

Материал корпуса	Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn)
Материал уплотнительного кольца	FPM

Сальниковый корпус для переходных соединителей - UC-0000000FNDU - 1606046

Технические данные

Данные согласно DIN EN 61984:2001

Высота установки, макс.	2000 м
-------------------------	--------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»