

Редукционный переходник - REDUC-K-KV-M25/M20 BK - 1411232

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Уменьшающий адаптер из пластика, с M25 на M20, включая кольцевое уплотнение

Описание изделия

Переходник с M25 на M20

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 914147
GTIN	4046356914147
Вес/шт. (без упаковки)	5,060 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	14 мм
Длина без соединительной резьбы	6 мм
Диаметр соединительной резьбы	25 мм
Раствор ключа - накидная гайка	29 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	32 мм
Длина, резьба	8 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65 (В зависимости от используемого винтового соединения)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 100 °C

Общие сведения

Материал	Армированный стекловолокном полиамид
Наружная резьба	M25
Внутренняя резьба	M20

Редукционный переходник - REDUC-K-KV-M25/M20 BK - 1411232

Технические данные

Общие сведения

Момент затяжки	3,5 Нм ... 5 Нм
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Цвет	черный

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений