

S2 bat/110/224A/550V DC



Особенности

Артикул	004724273
Наименование	S2 bat/110/224A/550V DC
Вес	.547
Группа	Предохранители специального назначения
Номинальный ток	224
Тип	NH
Типоразмер	NH2
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	BATT
Характеристика	Other
Номинальное напряжение dc (V)	550
Индикация	Верхний индикатор состояния
Отключающая способность dc (kA)	30
Pd (W)	37
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	46.800
L/R (ms)	10
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	10.000
Приложение	Защита аккумуляторных батарей
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	10.000
L/R (ms)	10
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	46.800

Веб-страница продукта

Другая документация




Технические данные
3D Model




ETIM международная спецификация

Назначение/область применения	Battery protection
Номинальный ток	224A
Номинальное рабочее напряжение	550V
Конструктивный размер	NH2
Категория применения	Прочее
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator

Токо - временные характеристики



Габаритные размеры



Size	A	B	C	D	E	G
1	72	24	110	140	46	51
2	72	30	110	140	54	59
3	72	37	110	140	64	70