

Монтажные рамы - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F - 1405235

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажная рама Push-Pull, IP67, металлическая, с системой Freenet, для круглых монтажных вырезов, с уплотнением и муфтой SC-RJ (для POF, PCF & GOF)



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 334785
GTIN	4046356334785
Вес/шт. (без упаковки)	60,000 GRM
Примечание	Показанное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	2
Количество гнезд	1
Тип фиксатора	Крепление на защелках
Циклы установки	= 100
Цвет	серебристый
Степень защиты	IP65/IP67
Конструкция	SCRJ, IP65/67, исполнение 14
Указание	Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 8.2 "Разъемы для наружной эксплуатации (симметричные кабели)" и глава 13 "Специальные соединительные и межсоединительные технологии (AIDA)"

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP67 (IP65/67)

Монтажные рамы - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F - 1405235

Технические данные

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Цинк. литье под давлением
Материал поверхность корпуса	покрытый никелем
Материал	металлическая

Электрические характеристики

Полюсов	2
Степень загрязнения	2

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------