

Приборный корпус - TMCP SOCKET M - 0916589

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Элемент монтажной колодки, 2-полюсный, для установки двух автоматических выключателей (по одному на каждый полюс)

Преимущества для Вас

- ✓ Для монтажа вставных защитных выключателей TMCP... и ECP... на монтажную рейку используется цокольный элемент TMCP SOCKET M
- ✓ Быстро и без выполнения дополнительных соединений через выводы 13 и 14 концевых элементов можно организовать сигнальную петлю для всех защитных выключателей
- ✓ Удобный пружинный зажим
- ✓ Большие маркировочные элементы позволяют быстро найти требуемый автоматический выключатель
- ✓ Гибкость конструкции благодаря произвольному количеству полюсов
- ✓ Индивидуальная защита благодаря свободе комбинирования обоих типов защитных выключателей на одном модуле
- ✓ Опрос сигналов по отдельности для каждого защитного выключателя
- ✓ Разветвление цепей при помощи перемычек
- ✓ Все электрические соединения основных и сигнальных контактов расположены в основании

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 600921
GTIN	4017918600921
Вес/шт. (без упаковки)	97,000 GRM

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	2
Тип монтажа	Монтажная рейка: 35 мм
Цвет	черный
Изоляционный материал	PA-F

Приборный корпус - TMCP SOCKET M - 0916589

Технические данные

Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Электрические данные

Тип предохранителя	Автомат
Расчетное импульсное напряжение	2,5 кВ
Номинальное напряжение	433 В (AC)
	65 В (DC)
Рабочее напряжение	433 В (AC)
Номинальный ток I _N	50 А (Вход LINE)
	25 А (Выход LOAD)
	50 А
Расчетное импульсное напряжение U _i	1500 В
Степень загрязнения	2

Размеры

Высота	115 мм
Ширина	25 мм
Глубина	110,5 мм
Высота NS 35/7,5	110,5 мм
Высота NS 35/15	118 мм

Параметры подключения

Тип подключения	Пружинный зажим
-----------------	-----------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Приборный корпус - TMCP SOCKET M - 0916589

Сертификаты

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 337423

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 337423

EAC



EAC-Zulassung

EAC



RU C-
DE.A*30.B01546

cULus Recognized

