

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# MTN318501

## МЕХ. ВЫКЛ. УПРАВ. ЖАЛЮЗИ ПОВОРОТНЫЙ, 10А, 250В, С ФИКСАТОРОМ ПОЛОЖЕНИЯ, С ЗАМКОМ



### Основные характеристики

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Серия продукта                     | Вставки Merten    |
| Тип устройства или его аксессуаров | Кнопка            |
| Функция выключателя                | 2-полюсн.         |
| Комплектация изделия               | Вставка           |
| Материал                           | Металл<br>Пластик |
| Степень защиты IP                  | IP20              |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Способ управления                   | Ключ              |
| Тип монтажа                         | Скрытый           |
| Монтаж                              | Винтами и лапками |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V             |
| Макс. коммутируемый ток             | 10 mA             |

### Условия эксплуатации

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |
|--------------------------------------|-------------------------|

### Экологичность предложения

|  |   |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium   |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACh  | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.   |

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

---

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

---

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

---

## Гарантия на оборудование

---

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---