



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	<p>Comract : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Easuract : стационарный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Easuract : стационарный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Easuract : стационарный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Easuract : стационарный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Comract : стационарный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Comract : втычной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Comract : втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Comract : втычной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Comract : втычной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p>

Compac : втычной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
 Compac : втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
 Compac : втычной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
 Compac : втычной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
 Compac : втычной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
 Compac : втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
 Compac : втычной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
 Compac : втычной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка

Описание полюсов	1x 4P : стационарный : NSX400 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NSX630 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : CVS400 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : CVS630 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : втычной : NSX400 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : втычной : NSX630 горизонтальная ориентация установка
------------------	--

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
???-?? ?????????????? ??????? (50 ??)	4 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 4 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 4 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 4 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : CVS400 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : CVS630 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : CVS400 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : CVS630 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка
Высота	250 mm
Масса продукта	2,96 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
