



Основные характеристики

Продуктовая серия	New Unica
Область применения	Управление
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Функция выключателя	2-полюсн. 1-канальн.
Оттенок цвета	Антрацитовый (RAL 7021)
Количество на один комплект	10 Флоупак

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 AX, 250 V переменный ток, 50/60 Гц
Электрическая износостойкость	20000 циклы (cos phi: 0.6)
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1, cos phi: 0.3
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Сигнальная лампа	Without LED :
Присоединения	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...4 mm ² (жесткий) 0...4 mm ² (гибкий)
Материал	Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Mechanism rocker : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Зажимы : CuZn5 Ag
Маркировка	0 - 1
Тип покрытия	Painted powder coated
Монтаж	Защёлкивание
Ширина	45 мм
Высота	45 мм
Глубина	37.75 мм
Глубина монтажа	24.65 мм

Масса продукта	0,0231 кг
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	IEC 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию Соответствующий RoHS
Сертификация продукта	Aenor CE NF VDE EAC

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP21 D
Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---