

Klemsan®











444120 NPP / AVK 2,5 - 10

1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Серый

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	PA
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	100
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	1,2 mm
	Длина	42,70 mm
	Высота	34 mm

LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

Order Info	
 444120	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Серый
 444121	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Синий
 444122	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Зеленый
 444123	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Желтый
 444124	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Красный
 444129	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый
 444125	
 444126	
 444127	
 444128	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA

