

T-образный штекер для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-MINT/2XMIN VP - 1433757

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



T-образный разветвитель, 4-полюсный, переход с розетки 7/8"-16UNF на розетку 7/8"-16UNF и вилку 7/8"-16UNF



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 347709
GTIN	4046356347709
Вес/шт. (без упаковки)	97,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP67
----------------	------

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	13 A
Расчетное напряжение	600 V
Полюсов	4
Сопротивление изоляции	≥ 10 MΩ
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	AU

T-образный штекер для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-MINT/2XMIN VP - 1433757

Технические данные

Материал

Материал, держатель контакта	PA 6.6
Материал корпуса ручки	TPU
Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Номинальное напряжение UN	600 В		
Номинальный ток IN	10 А		

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Номинальное напряжение UN	600 В		
Номинальный ток IN	10 А		

Т-образный штекер для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-MINT/2XMIN VP - 1433757

Сертификаты

