

Технические характеристики продукта

Характеристики

K115F013UP

Кулачковый выключатель 115А 2 позиции



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony K
Тип устройства или его аксессуаров	Комплект кулачкового переключателя
Наименование компонента	K115
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	115 А
Место монтажа	Передний
Монтаж	4 отверстия
Тип головки кулачкового выключателя	С передней панелью 88 x 88 mm
Тип рукоятки	Черный ручка
Блокировка поворотной рукоятки навесным замком	Без
Представление условных обозначений	С металлэкспликация, 1 - 2 черной маркировка
Функция кулачкового переключателя	Переключающий контакт
Обратный	Без
Положение ОТКЛ.	Без положения "откл."
Описание полюсов	3P
Коммутационные положения	Левый: 330 ° Вправо: 30°
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 529 IP40 в соответствии с NF C 20-010

Дополнительные характеристики

Угол переключения	30 °
[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 В степень загрязнения 3 в соответствии с EN 60947-1 690 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1
Номинальная рабочая мощность, Вт	65000 Вт AC-23A / 660/690 V 3 фазы в соответствии с EN/IEC 60947-3 15000 Вт AC-23A / 220/240 V 1 фаза в соответствии с EN/IEC 60947-3 22000 Вт AC-23A / 380/440 V 1 фаза в соответствии с EN/IEC 60947-3 13000 Вт AC-3 / 380/440 V 1 фаза в соответствии с EN/IEC 60947-3 45000 Вт AC-23A / 380/440 V 3 фазы в соответствии с EN/IEC 60947-3 30000 Вт AC-3 / 660/690 V 3 фазы в соответствии с EN/IEC 60947-3 30000 Вт AC-3 / 380/440 V 3 фазы в соответствии с EN/IEC 60947-3 7500 Вт AC-3 / 220/240 V 1 фаза в соответствии с EN/IEC 60947-3

5500 Вт AC-23A / 110 В 1 фаза в соответствии с EN/IEC 60947-3
 15000 Вт AC-3 / 220/240 В 3 фазы в соответствии с EN/IEC 60947-3
 3700 Вт AC-3 / 110 В 1 фаза в соответствии с EN/IEC 60947-3
 30000 Вт AC-23A / 220/240 В 3 фазы в соответствии с EN/IEC 60947-3

[Ie] номинальный переменный рабочий ток	100 А AC-21A в соответствии с EN/IEC 60947-3
Ток короткого замыкания	15000 А
?????? ?? ?????????? ??????????	125 А посредством картридж предохранитель, тип gG
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с EN 947-1 6 кВ в соответствии с IEC 947-1
Работа контактов	Медленное размыкание
Прямое размыкание	C
Момент затяжки	2.5 Н-м
Коммутационная способность, МА	100000 МА пост. ток при 140 В 3 контакты для резистивные нагрузка (T = 1 мс)
Механическая износостойкость	300000 циклы
Общая ширина CAD	88 мм
Общая высота CAD	88 мм
Общая высота CAD	154 мм
Масса продукта	0.645 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-3
Сертификация	CULus 120 V AC 50/60Hz 5 лс 1 фаза CULus 240 V 10 лс 1 фаза CULus 240 V 20 лс 3 фазы CULus 480 V 30 лс 3 фазы
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536 Класс II в соответствии с NF C 20-030

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------