

Нагрузочный резистор - SAC-4P-M12MS TR 120 1/2 - 1410124

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Нагрузочный резистор M12, 4-полюсный, штекер M12, изделие протестировано в соответствии со спецификациями клиента / требованиями для применения в ж/д отрасли

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 055626 012780
GTIN	4055626012780
Вес/шт. (без упаковки)	11,470 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 90 °C (вилка / розетка)
Степень защиты	IP65

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	20 mA
Расчетное напряжение	24 В
	5 В _{эфф}
Полюсов	4
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ
Кодирование	A - стандарт
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Циклы установки	≥ 100 (Количество 500 с ответным штекером Phoenix Contact)
Момент затяжки	0,4 Нм (Разъем M12)

Нагрузочный резистор - SAC-4P-M12MS TR 120 1/2 - 1410124

Технические данные

Материал

Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал, держатель контакта	TPU GF
Материал корпуса ручки	TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий
Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»