



Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Наименование изделия	Linergy BW
Степень защиты IP	IPxx B
Тип устройства или его аксессуаров	Соединение

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Linergy BW шинопровод
Описание полюсов	4P
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm Шкаф Rack - ширина 550 mm
Смонтированное устройство	Compact : INS160 Multi 9 : NG125 с защита от замыкания на землю Compact : NG160 с защита от замыкания на землю Multi 9 : C120 с защита от замыкания на землю Acti 9 : iC120 с защита от замыкания на землю
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	160 A
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Длина	440 мм
Масса продукта	1 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1, внутри Prisma МЭК 61439-2, внутри Prisma
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0841 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---