

Распределительная коробка - FL RUGGED BOX OMNI-2 - 2701439

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Комплект распределительных коробок для монтажа систем радиосвязи в промышленных областях, с тремя ненаправленными антеннами 2,4 / 5 ГГц, IP66, в комплекте монтажная рейка, заглушка и винтовые крепления, с блоком питания 100 ... 240 В, без устройств

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 752190
GTIN	4046356752190
Вес/шт. (без упаковки)	2 043,200 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	174 мм
Высота	254 мм
Глубина	137 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP66
Комплект радиосвязи	Распределительные коробки (с отверстиями, вкл. заглушки, винтовые соединения и несущую рейку), 3 ненаправленные антенны, вкл. кабель и штекер RJ45, блок питания на 100...240 В В АС и клеммный блок

Общие сведения

Материал корпуса	Поликарбонат
------------------	--------------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Распределительная коробка - FL RUGGED BOX OMNI-2 - 2701439

Содержимое комплекта

Антенна - ANT-OMNI-2459-02 - 2701408



Всенаправленная антенна, 2,4 ГГц / 5 ГГц, коэффициент усиления: 2,5 дБи / 5 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 360°/30°/16°, степень защиты: IP68, подключение: N (штыревой), подходящий кабель для прохода распределительного шкафа (артикул № 2701402)

Антенный кабель - RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 2701402



Антенный кабель для ввода в электрошкаф, внешний диаметр: 3,2 мм, внутренняя жила: гибкая, коэффициент затухания: 0,6 / 0,9 / 1,4 дБ при 0,9 / 2,4 / 5,8 ГГц, разъем: N (гнездовой) -> RSMA (штыревой), длина: 0,5 м

Источники питания - STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 - 2868596



Источник питания STEP POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 0,5 А

Проходные клеммы - PT 2,5-QUATTRO - 3209578



Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 А, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, сечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 35,3 мм, цвет: серый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - PT 2,5-QUATTRO BU - 3209581



Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 А, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, сечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 35,3 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Распределительная коробка - FL RUGGED BOX OMNI-2 - 2701439

Содержимое комплекта

Клемма защитного провода - PT 2,5-QUATTRO-PE - 3209594



Клемма защитного провода, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, сечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 35,3 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Штекерный соединитель RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725



Штекерный соединитель RJ45, степень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: PA, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 23, кабельный отвод: прямое, цвет: серый цвет A RAL 7042

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



EAC-Zulassung