

Проходная деталь - SACC-DSI-FS-5CON-PG9/2,0PE SCO - 1401201

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Встраиваемая розетка для датчика/исп.устройства, 5-пол., M12-SPEEDCON, с механ. ключом А-типа, монтаж на задней стенке/винтовое крепление с резьбой Pg9, с гибким проводом 2 м (TPE), 5 x 0,34 мм², зеленый/желтый провод на PIN5



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 536264
GTIN	4046356536264
Вес/шт. (без упаковки)	59,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Проходная деталь - SACC-DSI-FS-5CON-PG9/2,0PE SCO - 1401201

Сертификаты

EAC



B.00767