

## Антенна - ANT-DIR-5900-01 - 2701348

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Направленная антенна, 5 ГГц, коэфф. усиления: 9 дБи, поляризация:  $\pm 45^\circ$  Dual Slant, угол раскрытия гор./верт.  $70^\circ/60^\circ$ , степень защиты: IP67, стойкая к морской воде, подключение: 2 x N (гнездо), вкл. монтажный уголок и матовые хомуты

### Преимущества для Вас

- устойчив к воздействию морской воды
- Для больших расстояний
- Для стационарного применения или применения с линейным движением
- для соединений типа "точка-точка"



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 739405
GTIN	4046356739405
Вес/шт. (без упаковки)	464,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Подпись к рисунку	Монтажная плата
Ширина	80 мм
Высота	101 мм
Длина	35 мм

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C

#### Общие сведения

## Антенна - ANT-DIR-5900-01 - 2701348

### Технические данные

#### Общие сведения

С соединительным кабелем	нет
Диапазон частот	5 ГГц
	5,15 ГГц ... 5,875 ГГц
Угол раствора по горизонтали	70 ° (при 5 ГГц)
Угол раствора по вертикали	60 ° (при 5 ГГц)
Поляризация	линейно и вертикально
Импеданс	50 Ω
Прибыль	9 dBi
Тип подключения	N (гнездовой)
Материал	Lexan EXL 9330 (Корпус антенны)
	V2A (Крепление)
	V2A (Крепление для монтажа на мачту)
Тип монтажа	Установка на мачте или стене
Наружный диаметр	25 мм ... 85 мм (Мачта)

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»