


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# КТВ0000УС2

Canalis - неизолированные соединительные шины для щитов - 250...600 мм



### Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	КТ
Тип устройства или его аксессуаров	Соединительная гибкая шина
Краткое название устройства	КТВ
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Сечение шинопровода	100 x 5 mm
Изоляция	Изолированный
Назначение аксессуара/отдельной детали	Распределительный щит
Длина	250...600 мм

### Дополнительные характеристики

[I <sub>сw</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток	2500 А с 3 соединительная пластина(с) 4000 А с 5 соединительная пластина(с) 1000 А с 2 соединительная пластина(с) 1350 А с 2 соединительная пластина(с) 2000 А с 3 соединительная пластина(с) 800 А с 1 соединительная пластина(с) 3200 А с 4 соединительная пластина(с) 1250 А с 2 соединительная пластина(с) 1600 А с 2 соединительная пластина(с) 5000 А с 6 соединительная пластина(с)
Присоединения	Отверстие с поперечной прорезью, 8 x , 14 мм
Местоположение подключения	Сбоку
Ширина	100 мм
Масса продукта	2,7 кг

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0501 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

---

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---