



Выключатель-разъединитель, низкое напряжение, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC

Каталог № EBV333SV0

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Выключатель-разъединитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	630
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			NH3
Категория применения			AC21B
Описание			Крепление токовой шины 185 мм однофазное переключение V-образные клеммы без V-образных зажимов
Защита			IP30
Количество полюсов			3P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Предохранители NH3
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			вертикально
Стандарты/предписания			IEC 60947-1 IEC 60947-3

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / In-line fuse base (EC001046)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Fuse strip (ecl@ss8.1-27-37-14-02 [AKF059010])			
Model			Fuse switch disconnecter
Double interrupting			No
Rated permanent current Iu		A	630
Distance between rail centre, 40 mm			No
Distance between rail centre, 50 mm			No
Distance between rail centre, 60 mm			No
Distance between rail centre, 100 mm			No
Distance between rail centre, 185 mm			Yes
Max. rated operation voltage Ue AC		V	690
Conditioned rated short-circuit current Iq		kA	80
Type of electrical connection of main circuit			-
Number of poles			3
Construction size fuse insert			NH3