Технические характеристики продукта
Характеристики

15370
Модульный контактор CT 20A 2HO 230/250В AC 50ГЦ

Основные характеристики

Продуктовая серия	Easy9
Наименование изделия	Easy9 CT
Тип устройства или его аксессуаров	Контактор
Краткое название устройства	CT
Область применения	Control circuit
Защищенные полюса	2P
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	20 A AC-7A
Конфигурация главных контактов	2 Н.О.
Тип сети	Переменный ток
Способ управления	Дистанционное управление
Напряжение цепи управления	230 V пер. ток 50 Hz

Дополнительные характеристики

Частота сети	50 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 50 Гц
Максимальная мощность	2.5 W 250 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток 50 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	2.5 кВ
Тип сигнала управления	Нерперывная
Локальная индикация	Цветной механический указатель
Потребляемая мощность при удержании, ВА	1.2 VA
Потребляемая мощность при срабатывании	15 В·А
Исполнение выключателя	Защелкивающийся

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	81 мм
Ширина	18 мм
Глубина	65.5 мм
Масса продукта	120 г
Цвет	Серый
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Электрическая износостойкость	100000 циклы в 20 A, 50 Гц, AC-7A в соответствии с IEC/EN 61095 30000 циклы, 50 Гц, AC-5B в соответствии с EN/IEC 60947-4-1
Присоединения	Силовая цепь : 2 клеммы туннельного типа 2,5 мм² для гибкий кабель(и) Силовая цепь : 1 клеммы туннельного типа 6 мм² для жесткий кабель(и) Цепь управления : 2 клеммы туннельного типа 2,5 мм² для гибкий кабель(и) Цепь управления : 2 клеммы туннельного типа 1,5 мм² для жесткий кабель(и)
Совместимость изделий	Вспомогательный контакт Фильтр помех Смешанный контроль: импульс./блокир. Задержка

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC/EN 61095
Сертификация продукта	IMQ VDE EAC
Уровень шума	30 дБ
Степень защиты IP	IP40 (in модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с IEC 60529
Степень загрязнения	2
Рабочая высота	2000 м
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

15370 ########## ##:

A9C22722

######### ######### iCT20A 2## 230/240# ## 50##

###-## 1

####### ######: ######### ##### ###### | #### ######: 01 ###### 2011