Модуль расширения ввода-вывода - NLC-IO-4AI - 2701098

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Модуль расширения ввода-вывода для применения совместно с базовым модулем Nanoline. Оснащен четырьмя каналами аналогового ввода. К базовому модулю может быть подключено не более трех модулей расширения ввода-вывода.

Преимущества для Вас

- Модуль автоматически распознается микропрограммным обеспечением.
- Модули ввода-вывода имеют гальваническую развязку.
- Питание может подаваться от вторичной цепи
- Система может иметь до 8 аналоговых входов и до 8 аналоговых выходов.
- Имеются возможности конфигурирования для 0 - 10 В DC, ± 10 В DC, 4 - 20 мА и 0 - 20 мА.
- Справа к базовому блоку может быть подключено до 3 модулей.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 046356 325318
GTIN	4046356325318
Вес/шт. (без упаковки)	186,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса A, см. декларацию производителя в разделе загрузок

Размеры

Ширина	40 мм
Высота	103,5 мм
Глубина	43 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP20

Модуль расширения ввода-вывода - NLC-IO-4AI - 2701098

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 85 °C

Питание

Электропитание	24 В DC
Ток питания	ном. 50 мкА
	макс. 90 мкА

Аналоговые входы

Описание входа	Несимметричные
Наименование, вход	Аналоговые входы
Количество входов	4 (Напряжение или ток выбираются отдельно)
Тип подключения	Отдельные проводники
Способ подключения	Винтовые зажимы
Разрешение АЦП	12 бит
Предельная частота (3 дБ)	5 Гц
Входной сигнал тока	0 мА ... 20 мА
	4 мА ... 20 мА
Входное сопротивление, вход тока	120 Ω
Входной сигнал напряжения	0 В ... 10 В
	-10 В ... 10 В
Входное сопротивление, вход напряжения	200 кΩ

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Модуль расширения ввода-вывода - NLC-IO-4AI - 2701098

Сертификаты

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

EAC		EAC-Zulassung

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com