

Технические характеристики продукта

Характеристики

MGU5.532.25

2-кнопочный выключатель с LED, с ИК-приемником, бежевый



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Наименование	Unica KNX
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель
Область применения	Управление
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Тип шины	KNX
Тип датчика	Infrared sensor
Цвет лицевой панели	Белый (RAL 9010)

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 A, 250 V переменный ток, 50/60 Гц
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	> 2000 В
Количество модулей	2 модуля
Функция выключателя	2-канальный
Тип контактов	2 Н.О.
Изоляционное расстояние	> 3 мм
Поддерживаемая среда передачи	Инфракрасный
Исполнительное устройство	Кнопка
Сигнальная лампа	Синий LED : 1 mA (температура : 15 °C)
Присоединения	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	<= 2.5 мм ² (гибкий) <= 2.5 мм ² (жесткий)
Материал	Пластик
Тип покрытия	Бриллиантовый
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01

Рабочая температура окружающей среды	-5...45 °С
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	Директива по ЭМС Директива по низковольтному оборудованию

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Будет соответствовать в 2Q2016 Будет соответствовать в 2Q2016
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---