

Модуль питания - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Силовой модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 20 - 30 В DC

Преимущества для Вас

- Отдельно настраиваемая задержка пуска и срабатывания
- Изменяемый диапазон напряжения питания
- Настройка с помощью потенциометра, расположенного на передней стороне



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 049887
GTIN	4046356049887
Вес/шт. (без упаковки)	21,000 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	32 мм
Высота	35 мм
Глубина	16 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C

Входные данные

Номинальное напряжение на входе	24 В DC
---------------------------------	---------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
------------	--

Модуль питания - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU *- DE.**08.B-02133
-----	---	--------------------------
