Технические характеристики продукта Характеристики

NSYAS400

Нижняя опора для вертикальных шин 400





Основные характеристики

Обповные характериотики		
Диапазон	Spacial	_ =
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Опорные принадлежности	_ NO. DO. O.
Тип устройства или его аксессуаров	Крепеж шин	- XI
Применение для устройства	Универсальный Prisma приложения	- В КОНКО
Место монтажа	Нижний	_ N
Положение шинопровода	Вертикальный	- TAVE
Совместимость серий продукта	Spacial SF	- G

Дополнительные характеристики

Состав устройства	1 изолированный держатель шины Фиксаторы 1 металлический суппорт	
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.	
Материал	Сталь для металлический суппорт Пластик для адаптер шины	
Способ установки	Фиксирующий элемент - верхний каркас шкафа расположение	
Высота	66 мм	
Ширина	Номинальн. : 400 мм Центры фиксации : 350 мм	
Глубина	39 мм	

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium	
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric	50
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	

Экологический профиль продукта	Доступно ☑Экологический профиль продукта	
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации	
Гарантия на оборудование		
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки	