

Компоненты корпуса - UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 - 2200947

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпуса из экструдированного профиля, длина: 166,3 мм, Передняя панель, цвет: алюминиевый, ширина: 101,8 мм, высота: 2 мм

Преимущества для Вас

- Изделие входит в семейство UM-ALU
- Прессованный профиль из алюминия
- В наличии длиной от 42,5 мм ... 990 мм, опционально индивидуальная длина
- В наличии шириной 75 мм и 105 мм
- Варианты подключения
- Установка на монтажную рейку
- Защита от ЭМВ



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4046356720922
Вес/шт. (без упаковки)	91,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Корпуса из экструдированного профиля
Материал корпуса	Алюминий
Цвет (RAL)	алюминиевый

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

Размеры

Длина	166,3 мм
-------	----------

Компоненты корпуса - UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 - 2200947

Технические данные

Размеры

Высота	2 мм
Ширина	101,8 мм
Глубина	100,5 мм

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений