

Кабельный ввод - HC-M-KV-M50(24-35) - 1409846

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Металлический резьбовой элемент до 5 бар, длина резьбы: 8 мм, диаметр кабеля: 24-35 мм, SW 55, резьбовое крепление: M50

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
GTIN	 4 046356 754354
GTIN	4046356754354
Вес/шт. (без упаковки)	276,030 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	49,5 мм
Раствор ключа - накидная гайка	55 мм
Раствор ключа патрубков	55 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	60 мм
Длина, резьба	9 мм
Диаметр проходного отверстия	50,1 мм ... 50,3 мм
Наружный диаметр кабеля	24 мм ... 35 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (до 5 бар)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C

Общие сведения

Тип резьбового соединения	M50
Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал, вставка	РА
Материал кабельного сальника	Неопрен

Кабельный ввод - HC-M-KV-M50(24-35) - 1409846

Технические данные

Общие сведения

Материал, уплотнительное кольцо	NBR
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M50 x 1,5
	M50
Момент затяжки	20 Нм (Накидная гайка)
	20 Нм (Патрубки)
Цвет	серебристый

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
---------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------