

Технические характеристики продукта

Характеристики

LAD4RC3E

модуль ограничения коммутационных перенапряжений RC 24...48В D40А ДО D65А
EVERLINK



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	LAD4
Тип устройства или его аксессуаров	Ограничитель перенапряжения
Совместимость продукта	LC1D40A...D80A (3P) LC1DT60A...DT80A (4P)

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Передний
Исполнение выключателя	Защелками
Технология подавления	RC контур
Напряжение цепи управления	24...48 V переменный ток 50/60 Гц
Макс. пик. напряжение	3 U _c
Масса продукта	0.02 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0805 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки