

Технические характеристики продукта

Характеристики

ВК2VR-007V-BI

ПРИМА С/У БЛОК: РОЗЕТКА + ВЫКЛ.1-клав. с подств. + ВЫКЛ 1-клав, БЕЛЫЙ,инд.уп.Рос



Основные характеристики

Диапазон	Prima
Функция	Выключатель и розетка
Область применения	Питание напряжения
Представление устройства	Механизм в сборе
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Оттенок цвета	Белый

Дополнительные характеристики

Комплект	Розетка 1 выключатель с индикацией 1 выключатель
Режим работы	Откл.
Способ управления	Клавиша
Тип покрытия	Глянцевая
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
[In] номинальный ток	16 А - 250 V переменный ток
Диапазон мощности	<= 3680 Вт
Присоединения	Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (жесткий) Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	Моноблок : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Mounting box : zinc coated steel
Высота	193 мм
Ширина	81 мм
Глубина	55 мм
Масса продукта	0,3092 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1-2006 ГОСТ Р 51322.1-100

Сертификация продукта	ГОСТ Р
-----------------------	--------

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
