



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | Harmony XVR                                                                            |
| Тип устройства или его аксессуаров | Сигнальный буй с вращающимся зеркалом с готовой разводкой                              |
| Звуковая сигнализация              | Без                                                                                    |
| Краткое название устройства        | XVR                                                                                    |
| Монтажный диаметр                  | 84 мм                                                                                  |
| Степень защиты IP                  | IP23 в соответствии с IEC 60529<br>IP65 (с принадлежностью) в соответствии с IEC 60529 |
| [Us] номинальное напряжение сети   | 24 V пер./пост. ток                                                                    |
| Источник света                     | Светодиод высокой яркости, зеленый                                                     |

### Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Материал                                             | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) (часть корпуса)<br>PC (земной шар) |
| Общая ширина CAD                                     | 84 мм                                                                 |
| Общая высота CAD                                     | 84 мм                                                                 |
| Масса продукта                                       | 0,3 кг                                                                |
| Маркировка                                           | CE                                                                    |
| Монтаж изделия                                       | 3 винтами M4                                                          |
| Пределы напряжения питания                           | 21.6...26.4 В пер. ток<br>19...30 В пост. ток                         |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 0.8 кВ                                                                |
| Потребляемый ток                                     | 125 мА                                                                |
| Частота мигания                                      | 2.3 Гц                                                                |
| Сечение присоединяемого проводника                   | 0,83 мм²                                                              |
| Калибр AWG                                           | AWG 18                                                                |
| Длина кабеля                                         | 500 мм                                                                |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Стандарты                                 | EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-4        |
| Сертификация продукта                     | UL                                  |
| Защитное исполнение                       | TC                                  |
| Температура окружающей среды при хранении | -35...70 °C                         |
| Рабочая температура окружающей среды      | -10...50 °C                         |
| Класс защиты от поражения электр. током   | Класс II в соответствии с IEC 61140 |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1611 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                           |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Доступно                                                                                                                                                                                                                |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|