

Кабельный ввод - G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 1415193

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 9 мм ... 17 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: серебристый, с внешним устройством для разгрузки от натяжения, с уплотнительным кольцом

Преимущества для Вас

- ✓ Погодостойкий материал уплотнения
- ✓ Без галогенов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 055626 038216
GTIN	4055626038216
Вес/шт. (без упаковки)	115,450 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	42 мм
Длина без соединительной резьбы	35 мм
Раствор ключа - накидная гайка	29 мм
Раствор ключа патрубков	29 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	32 мм
Длина, резьба	7 мм
Диаметр проходного отверстия	25,1 мм ... 25,2 мм
Наружный диаметр кабеля	9 мм ... 17 мм
	7,5 мм ... 11,3 мм (при UL 514 B)
Размер рабочей области зажима для уменьшения растягивающего усилия	9,00 мм ... 17,00 мм

Условия окружающей среды

Кабельный ввод - G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 1415193

Технические данные

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / МЭК 60529)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (статическая)

Общие сведения

Исполнение	с внешним устройством для разгрузки от натяжения
Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал, вставка	PA
Материал кабельного сальника	EPDM
Материал, уплотнительное кольцо	EPDM
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M25 x 1,5
	M25
Момент затяжки	10 Нм (Патрубки: EN 62444)
	10 Нм (Патрубки: EN 62444)
	0,4 Нм (Винт для прижимной скобы)
Цвет	серебристый
Категория по ударному воздействию	6
Исполнение приспособления для снятия растягивающего усилия	B
Производитель	WISKA
Обозначение изготовителя	EMSKVZ 25

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
---------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / GOST-R / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Кабельный ввод - G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 1415193

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E179850
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E179850
GOST-R			POCC DE.A*98.H12052
cULus Recognized			