



### Основные характеристики

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Диапазон                           | Actassi  |
| Наименование изделия               | Actassi VDS  |
| Тип устройства или его аксессуаров | Корпус 19"   |
| Область применения                 | Сервер   |
| Применение изделия                 | Для защиты оборудования<br>Для установки оборудования 19"<br>Для установки компонентов сервера                               |
| Тип шкафа                          | Server cabinet   |
| Тип передней крышки                | Микроперфорированная дверца  |
| Цвет                               | Дверь : черный (RAL 9011)<br>Панели : черный (RAL 9011)<br>Верх и низ : черный (RAL 9011)<br>Конструкция : черный (RAL 9011) |
| Тип задней крышки                  | Микроперфорированная дверца  |
| Тип боковой панели                 | Панель   |
| Монтаж шкафа                       | Напольный  |

### Дополнительные характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Поставляемое оборудование | 4x вертикальные стойки 19" утопленные 120 мм передней части (шаг 25 мм)  |
| Тип двери                 | Передняя сторона микроперфорированный door - с 2-точечная система блокировки (поз.: 333) - реверсируемый открытие на 180 °<br>Задняя часть микроперфорированный door - с 2-точечная система блокировки (поз.: 333) - реверсируемый открытие на 180 ° |
| Удобство для доступа      | Передняя сторона<br>Задняя сторона<br>Боковая сторона<br>Верх  |
| Съёмные части             | Низ фальш-панель<br>Передний дверь, демонтируемая без инструментов<br>Задний дверь, демонтируемая без инструментов<br>Верхний фальш-панель, оснащенная щеточным уплотнением<br>Сторона панели  |
| Состав устройства         | 1x сборная конструкция с CBLX torx винты   |

1x верхний крыша со съемной фальш-панелью  
 1x передний микроперфорированная дверца (воздушный поток 80 %)  
 1x задний микроперфорированная дверца (воздушный поток 80 %)  
 2x сторона панели  
 4x опоры для выравнивания  
 4x вертикальные стойки 19"

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Допустимая нагрузка      | Статический : 750 кг  |
| Количество вырезов       | 1 вырез низ<br>1 вырез верхний - разбитый на 3 части<br>1 вырез верхняя боковая панель  |
| Материал                 | Панель : листовая сталь<br>Конструкция : листовая сталь<br>Дверь : листовая сталь<br>Вертикальная стойка : оцинкованная сталь<br>Дверь : стекло Sekurit |
| Тип покрытия             | Эпоксидно полиэфирное напыление   |
| Масса продукта           | 116 кг  |
| Номинальные размеры щита | - 2000 mm 800 mm 800 mm   |
| Количество стоек         | 42 мод.   |
| Targeted region          | Europe  |

### Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IK | IK08 в соответствии с IEC 62262 |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
| Стандарты         | EIA-310D<br>IEC 60297-3-100     |

### Экологичность предложения

|  |  |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                                      |
| Регламент REACh  | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a> |
| Экологический профиль продукта   | Доступно<br><a href="#">Экологический профиль продукта</a>   |
| Инструкция по утилизации продукта  | Не требует специальных действий для утилизации   |

### Гарантия на оборудование

|        |   |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|