



### Основные характеристики

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Диапазон                           | New Unica          |
| Тип устройства или его аксессуаров | Разъем аудио/видео |
| Тип разъема                        | RCA                |
| Род тока электрической цепи        | Audio/video        |
| Комплектация изделия               | Механизм           |
| Оттенок цвета                      | Белый (RAL 9003)   |
| Тип упаковки                       | Флоупак            |

### Дополнительные характеристики

|                                |                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                         | Защёлкивание                                                                                     |
| Количество модулей             | 1 модуль                                                                                         |
| Тип покрытия                   | Глянцевая                                                                                        |
| Количество в одном комплекте   | Комплект из 10 шт.                                                                               |
| Минимальная партия для продажи | 1                                                                                                |
| Присоединения                  | Винтовые зажимы                                                                                  |
| Мощность зажимного соединения  | <= 1,5 мм <sup>2</sup> гибкий<br><= 1,5 мм <sup>2</sup> жесткий                                  |
| Длина зачистки проводов        | 8 мм                                                                                             |
| Материал                       | PC (поликарбонат) GF10 FR корпус<br>Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск |
| Высота                         | 45 мм                                                                                            |
| Ширина                         | 22.5 мм                                                                                          |
| Глубина                        | 28 мм                                                                                            |
| Глубина монтажа                | 19 мм                                                                                            |
| Масса продукта                 | 0.02 кг                                                                                          |

### Условия эксплуатации

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -5...50 °C |
| Рабочая температура окружающей среды      | 5...45 °C  |
| Степень защиты IP                         | IP2xC      |

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IK                    | IK02                                                                                                              |
| Характеристики окружающей среды      | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов                                                                                           |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|