

Технические характеристики продукта

Характеристики

LE2D40AP7

TeSys LE - пускатель прям. вкл. в корпусе - 40
А - катушка 230 В пер. тока



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование изделия	TeSys LE
Краткое название устройства	LE2D
Тип устройства или его аксессуаров	Закрытых DOL реверсивного пускателя
Область применения	Стандарт
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Реверсивный контактор Тепловое реле перегрузки быть заказывается отдельно
[I _{cs}] номинальный кратковременно допустимый ток	40 А AC-3
Мощность двигателя, кВт	11 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц 22 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц 22 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц 22 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 30 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц 18.5 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц
[I _{the}] условный тепловой ток в закрытом корпусе	40 А
Напряжение цепи управления	230 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	2-позиционный переключатель начало I-II Кнопка стоп / сброс красный О

Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	1 cable entry : ISO32 top 3 cable entry : 1 ISO20 + 2 ISO32 bottom
Ширина	200 мм
Высота	300 мм
Глубина	174 мм
Масса продукта	5.27 кг

Условия эксплуатации

Материал	Листовая сталь
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с IEC 60529

Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0801 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details Go to CaP for more details

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---