



Основные характеристики

Серия продукта	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Кнопка с диммером
Комплектация изделия	Механизм
Дополнительная информация о диммере	2-проводн. соединение
Тип нагрузки	20...200 Вт для вентилятор 20...350 ВА - низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором 20...350 ВА - низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором 20...350 ВА - низковольтная галогенная лампа с тороидальным трансформатором 20...350 Вт для галогенная лампа 230 В пер. тока 20...350 Вт для конвектор 20...350 Вт для лампа накаливания
Цвет лицевой панели	Алюминий

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый
Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45
Применение диммера	Емкостная нагрузка Конвектор Вентилятор Индуктивн. нагрузка Активная нагрузка
Управление диммером	Импульс
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Типы реализуемых защит	Защита электронным предохранителем
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Сигнальная лампа	Синий индикатор
Присоединения	3x винтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)

	2 x 2,5 мм ² для гибкий кабель(и) 2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Подсоединенные принадлежности	Макс. 25 дополнит. кнопок без встроенных светодиодов Макс. 5 дополнит. кнопок со встроенными светодиодами
Тип покрытия	Необработанная
Тип покрытия	Атласный
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	34 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60529 EN 62262 IEC 60669-2-1
Рабочая температура окружающей среды	0...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H ₂ O ₂)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---