



Klemsan®

304242 AVK 16 RD

16 мм², Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	
Размеры	Ширина	12 mm
	Длина	52.80 mm
	Высота(MR 32)	58.70 mm
	Высота (MR 35x7.5)	63.30 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	76 A
	Сечение	16 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1/N 60947-7-2
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	76 A
	Сечение	16 mm ²
	Норма VDE	IEC 60947-7-1
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	80 A
	Сечение	12-4
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	630 V ~
	Номинальный ток	76 A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	1.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	25 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	25 mm ²
AWG Сечение	12-4
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	16 mm
Момент затяжки	1.2 Nm



Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

CSA - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■	304240	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
■	304241	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий
■	304242	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый
■	304243	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый
■	304244	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный
■	304249	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый
■	304245	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Черный
□	304246	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Белый
■	304247	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Оранжевый

■ 304248-16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Коричневый

Order
Info

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com