

Корпус для электроники - UEG 20 - 2790211

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпус для электронных устройств в сборе, для установки одной печатной платы, с 4 винтовыми клеммами или плоскими штекерами на каждой стороне

Преимущества для Вас

- ✓ Для лабораторных образцов и компактных устройств поставляются универсальные печатные платы P1-UEG...
- ✓ Экономичность серийного изготовления благодаря возможности машинной пайки базового элемента и смонтированной печатной платы
- ✓ Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
- ✓ Возможность встраивания в корпус одной или двух печатных плат
- ✓ До 16 разъемов на двух ярусах
- ✓ Рациональный монтаж благодаря возможности защелкивания частей корпуса



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 072292
GTIN	4017918072292
Вес/шт. (без упаковки)	42,900 GRM

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Корпус в сборе
Материал корпуса	Полиамид (PA 6.6)
Цвет (RAL)	зеленый

Окружающие условия

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)

Корпус для электроники - UEG 20 - 2790211

Технические данные

Размеры

Высота	70 мм
Ширина	20 мм
Размер шага	5 мм
Глубина	79,5 мм

Технические данные

Рассеиваемая мощность, при установке без промежутка	4 Вт
Рассеиваемая мощность при установке с промежутком 20 мм	6 Вт
Полюсов	8

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
Длина снятия изоляции	8 мм

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868

Корпус для электроники - UEG 20 - 2790211

Сертификаты

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19770427
	D	B	
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В	
Номинальный ток IN	10 А	10 А	
мм²/AWG/kcmil	30-12	30-12	