



### Основные характеристики

|                                         |                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                                | Prisma                                                                                                  |
| Наименование изделия                    | Prisma G                                                                                                |
| Степень защиты IP                       | IP40 с дверью<br>IP30 без двери<br>IP41 с дверью и навесом<br>IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43 |
| Тип устройства или его аксессуаров      | Канал                                                                                                   |
| Тип шкафа                               | Functional enclosure delivered in kit form                                                              |
| Область применения                      | Распределение низкого напряжения                                                                        |
| Монтаж шкафа                            | Поверхность                                                                                             |
| Тип передней панели                     | Без (заказывается отдельно)                                                                             |
| Совместимость продукта                  | Настенный шкаф - ширина 600 mm                                                                          |
| Количество вертикальных модулей (50 мм) | 24                                                                                                      |
| Количество модулей по 18 мм в ряду      | 10                                                                                                      |

### Дополнительные характеристики

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Описание установки                                 | Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm                |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции               | 1000 В на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2 |
| [In] номинальный ток                               | 630 А в 40 °C в соответствии с МЭК 61439-2                  |
| [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток | 25 кА (1 с) в соответствии с МЭК 61439-2                    |
| [Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток        | 53 кА в соответствии с МЭК 61439-2                          |
| Частота сети                                       | 50/60 Гц                                                    |
| Материал шкафа                                     | Шкаф : обработанная листовая сталь                          |
| Дополнительная информация                          | Могут быть установлены в ряд или друг над другом            |
| Количество в одном комплекте                       | Комплект из 1 шт.                                           |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Высота         | 1230 мм              |
| Ширина         | 300 мм               |
| Глубина        | 205 мм               |
| Масса продукта | 10.5 кг              |
| Тип покрытия   | (матовый)<br>Плавный |
| Цвет           | Белый RAL 9001       |

### Условия эксплуатации

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IK      | IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262<br>IK08 с дверью                    |
| Защитное исполнение    | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие |
| Стандарты              | МЭК 62208<br>МЭК 61439-2<br>МЭК 61439-1                                          |
| Механическая стойкость | Seismic tests : 2.5G conforming to IEC 60068-2-57                                |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1809 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                          |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

08178 ##### ##:

WE

##### ### ##### NSYAMFEP304TB

Spacers threaded and tapped M4 in steel, height: 30 mm.

###-## 1

##### #: Rebranding | #### #: 31 ##### 2009 | -