



Klemmsan®

271540 KPR-CIE-60VAC/DC-1C

Общие сведения

Ширина корпуса (мм)	6,2
Соединение	Cage Clamp
Ед. упаковки	10
Сопротивление изоляции	1000MΩ (500DCV)
Степень защиты	IP20
Масса (г)	26
Макс. поперечное сечение кабелей	2,5
Макс. момент затягивания	0,4
Вид монтажа	Rail Mount
Электрические схемы	—
Размеры	—

Вход

Номинальное напряжение (Un)	60VAC/DC
Диапазон рабочего напряжения	0,8 x Un
Напряжение отпускания	0,2 x Un
Встроенный RCZ фильтр	X

Потребляемая мощность

Перем. ток	<0.35VA
Пост. ток	<0.35W

Характеристики контактов

Тип	1 C/O
Материал	AgSnO2
Напряжение катушки	60VDC
Импеданс катушки	147x(1± 10%) Ω
Потребление мощности катушкой	170mW

	Время срабатывания	10 ms Max.
	Время отпускания	5 ms Max.
	Максимально допустимые параметры: перем. ток	6A/250VAC; 1500VA
	Максимально допустимые параметры: пост. ток	6A/30VDC; 180W
Механический срок службы	НО	3 × 10 ⁷ operations
Число коммутационных циклов (утверждено UL, 85°C)	НО	3 × 10 ⁴ operations
	НЗ	1 × 10 ⁴ operations
Диэлектрическая прочность	Между катушкой реле и контактами	4000VAC 1 min.
	Между контактами	1000VAC 1 min.
Условия окружающей среды	Температура эксплуатации	-40 a +85 °C
	Температура хранения	-40 a +85 °C
	Относительная влажность (без конденсации)	5% .. 85% (no condensation)
Сертификаты	UL508, IEC EN 61984-2011, IEC EN 61947-1:2010	—

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Order Info



271540

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com