# Антенна - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Всенаправленная антенна, 900 МГц, коэфф. усиления: 2 дБи, поляризация: линейная, класс защиты: IP65, разъем: RSMA (штыревой), вкл. кабель подключения 1,8 м и уголок для настенного монтажа

## Преимущества для Вас

- Для свободно передвигающихся приложений
- Для многоточечных соединений и соединений типа «сетка»

RoHS

## Коммерческие данные

| | |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| GTIN | 4 046356 902113 |
| GTIN | 4046356902113 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 124,500 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

## Технические данные

### Размеры

| | |
|---|---|
| Ширина | 0,3 см |
| Высота | 8,9 см |

### Окружающие условия

| | |
|---|---|
| Степень защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 75 °C |

### Общие сведения

| | |
|---|---|
| С соединительным кабелем | да |
| Диапазон частот | 900 МГЦ |
| | 900 МГц |
| Угол раствора по горизонтали | 360 ° |
| Угол раствора по вертикали | Н/Д |

# Антенна - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

## Технические данные

### Общие сведения

| | |
|---|---|
| Поляризация | линейно и вертикально |
| Импеданс | 50 Ω |
| Прибыль | 2,15 dBi |
| Тип подключения | RSMA (штыревой) |
| Материал | V2A (Корпус антенны) |
| | V2A (Крепление) |
| Тип монтажа | Настенный монтаж |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com