



Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Полюс Пост
Тип устройства или его аксессуаров	Декоративная полоса

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Односторонний Двухсторонний
Тип поста	Односторонний Двухсторонний
Оттенок цвета	Белоснежный-RAL 9003
Количество в одном комплекте	5 m
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный Подвешенный внатяг
Материал	Силиконовая резина
Длина	5000 мм
Диаметр	3.5 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005 Conforming to NF C 68-102
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---