



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Коммуникационная карта
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Протокол порта обмена данными	Modbus TCP
Специальная область применения продукта	Для соединения шлейфом
Тип разъема	1 RJ45
Скорость передачи	10 Mbps 100 Mbps
Физический интерфейс	Ethernet 2
Веб-сервисы	Altivar chart Altivar viewer Редактирование данных E-mail Статистические данные Ethernet FDR Agent Служба опроса входов/выходов Безопасность

Дополнительные характеристики

Режим обмена	Полудуплекс и полный дуплекс
Канал обмена данными	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Тип сети обмена данными	IP в соответствии с RFC791
Тип обмена данными	8 соединений максимум TCP в соответствии с RFC793 UDP
Концепция	Transparent Ready класс C20
Web-сервер	Встроенный
Служба обмена данными	Профиль CiA 402 Мониторинг обмена данными может быть запрещен, регулир. Диагностика (08) FTP Профиль вв/выв. Служба опроса вх/вых. м.б. запрещена Идентификатор устройства считывания (43)

Регистр временного хранения считывания (03)
Регистры считывания входов (04)
Составные регистры чтения/записи (23)
SNMP
TFTP
Составные регистры записи (16)
Одиночный регистр записи (06)

Тип дисплея	1 светодиод для 10/100 Мбит/с (скорость) 1 светодиод для FLT (авария Ethernet) 1 светодиод для RX (прием) 1 светодиод для STS (IP адрес) 1 светодиод для TX (передача) Графический дисплейный терминал для принятое слово управления Графический дисплейный терминал для принятое контрольное значение Веб-сервер
Масса продукта	0,3 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
