

Технические характеристики продукта

Характеристики

MUR35228

MUREVA S, ДВОЙНОЙ КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, механизм, АНТРАЦИТ, IP55



Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Тип изделия или компонента	Кнопочный выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Оттенок цвета	Grey (RAL 7016)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый Открытый
Функция выключателя	Двойной кнопочный выключатель
Исполнительное устройство	Кнопка
Номинальный ток	10 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток
Локальная индикация	Светодиод синий
Потребление тока светодиод	0.15 mA 250 V
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	Латунь SEBS PC (поликарбонат)
Монтаж	Безвинтовой
Мощность зажимного соединения	1,5...2,5 мм ² жесткий 1,5...2,5 мм ² гибкий 1,5...2,5 мм ² многожильный
Длина зачистки проводов	13 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	40 мм

Условия эксплуатации

Этикетки качества	NF CE EAC
-------------------	-----------------

	AENOR
Степень защиты IP	IP55
Степень защиты IK	IK07
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты	EN 60669-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---